

Greenfix Drain Premium Heavy 10 + filter



Toelichting

Greenfix Drain Premium Heavy 10 + filter is een drainagelaag bestaande uit een geotextiel filtervlies die gebonden is aan de noppenzijde van een HDPE noppenbaan.

De drainagelaag heeft meerdere doeleinden: bescherming van de dakafdichting, afvoer van overtollig water en indien gebruikt op een groendak: beluchting van de wortels van de beplanting.

De drainagelaag wordt geplaatst tussen de wortelwerende folie en/of wortelwerende dakbedekking enerzijds en de substraatlaag die bovenop de filterlaag van de drainage geplaatst wordt anderzijds.

Door de hoge drukvastheid is deze drainagelaag geschikt om in berijdbare zones toe te passen.

Referentie	Code
63713	GRFPREM010FD

Kenmerk	Waarde	Norm
Algemeen		
Afmeting	2x12,5m	
Gewicht	1136g/m ²	DIN EN 12127
Waterstroom	3,2l/(ms) (i=1, 20kPa)	EN ISO 12958
Treksterkte MD / CMD	32,7kN/m 36,6 kN/m	EN ISO 10319
Rek bij piek MD / CMD	50%	EN ISO 10319
Kern		
Grondstof	HDPE	
Noppenhoogte	10mm	EN ISO 9863-1
Gewicht	1000g/m ²	EN ISO 9864
Druksterkte	1160kN/m ²	EN ISO 25619-2

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Greenfix Drain Premium Heavy 10 + filter

Kenmerk	Waarde		Norm
Filterlaag			
Grondstof	PP		
Gewicht	136g/m²	DIN EN 12127	
Treksterkte MD / CMD	9 kN/m	EN ISO 10319	
Poriegrootte	120 µm	EN ISO 12956	
Waterdoorlaatbaarheid	50 10 ⁻³ m/s	EN ISO 11058	

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.