



COOL-FIT 2.0 T-stuk 90°

uitvoering:

- voorgeïsoleerd PE100 SDR 11, metrisch
- isolatiemateriaal: GF HE foam
- slagvast; kleur: zwart
- A: elektrolasfitting met een geïntegreerde afdichtingslip voor een vocht- en dampbestendige afdichting

d	D	DN	SDR	PN	Code	gewicht	L	L1	type	z	z1
(mm)	(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
32	75	25	11	16	738 204 108	0,154	73	36	A	18	98,0
40	90	32	11	16	738 204 109	0,230	81	40	A	22	112,0
50	90	40	11	16	738 204 110	0,306	88	44	A	25	125,0
63	110	50	11	16	738 204 111	0,492	97	48	A	30	147,0
75	125	65	11	16	738 204 112	0,673	110	55	A	36	140,0
90	140	80	11	16	738 204 113	1,022	124	62	A	43	161,0
110	160	100	11	16	738 204 114	1,751	148	72	A	57	184,0
140	200	125	11	16	738 204 166	4,390	169	84	A	66	257,3

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>