

STICKSOL COMFORT BOVENPLAAT VOOR TEGELS 2 MM


TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

De Sticksol C2/4T BT bovenplaat bestaat uit 1 stuk en is voorzien van 4 verticale afstandhouders en 10 mm hoog, dit met een zelfklevende weerbestendige bescherm laag.

Deze bovenplaat wordt gecombineerd met een Comfort regelbare drager naar keuze en ondersteund tegels. Er is telkens een mogelijkheid tot het breken van de opstanden.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	2 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	0.0521 kg/stuk
Hoogte van de afstandhouders	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²



Getest op Broof T4 en BFL-S1

ANDERE COMFORT BOVENPLATEN


Tegels




C2/4T



C6/4T BT



C3/4T



C3/4T BT



C6/4T

Hout



CPV+

Andere



CO

COMFORT ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

Tilelock visible



Tilelock invisible



VERPAKKING

Doos

Afmetingen	265 x 630 x 115 mm
Brutogewicht	2,605 kg
Hoeveelheid	50 stuks/doos

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Brutogewicht	195,38 kg
Hoeveelheid	3.750 stuks/pallet – 75 dozen

INSTALLATIEVOORWAARDEN

- Droog Weer: Zorg ervoor dat de installatie plaatsvindt onder droge weersomstandigheden. Regen of hoge luchtvochtigheid kan de kwaliteit van de installatie negatief beïnvloeden.
- Temperatuur: De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C tijdens de installatie. Lagere temperaturen kunnen de eigenschappen van het product en de hechting beïnvloeden.
- Voorbereiding van de Tegel: Het is essentieel om de tegel waarop het product wordt aangebracht volledig stof en vuilvrij te maken. Dit garandeert een optimale hechting en de duurzaamheid van het product.

Ontdek hier onze bijdrage aan
een duurzame wereld:



STICKSOL COMFORT BOVENPLAAT VOOR TEGELS 3 MM


TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

De Sticksol C3/4T BT bovenplaat bestaat uit 1 stuk en is voorzien van 4 verticale afstandhouders en 15 mm hoog, dit met een zelfklevende weerbestendige bescherm laag.

Deze bovenplaat wordt gecombineerd met een Comfort regelbare drager naar keuze en ondersteund tegels. Er is telkens een mogelijkheid tot het breken van de opstanden.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	0.06 kg/stuk
Hoogte van de afstandhouders	15 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²



Getest op Broof T4 en BFL-S1

ANDERE COMFORT BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C6/4T BT




C2/4T BT



Hout




CPV+



C3/4T



Andere



C6/4T



CO

COMFORT ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

Tilelock visible



Tilelock invisible



VERPAKKING

Doos

Afmetingen	265 x 630 x 115 mm
Brutogewicht	3 kg
Hoeveelheid	50 stuks/doos

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Brutogewicht	225 kg
Hoeveelheid	3.750 stuks/pallet - 75 dozen

INSTALLATIEVOORWAARDEN

- Droog Weer: Zorg ervoor dat de installatie plaatsvindt onder droge weersomstandigheden. Regen of hoge luchtvochtigheid kan de kwaliteit van de installatie negatief beïnvloeden.
- Temperatuur: De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C tijdens de installatie. Lagere temperaturen kunnen de eigenschappen van het product en de hechting beïnvloeden.
- Voorbereiding van de Tegel: Het is essentieel om de tegel waarop het product wordt aangebracht volledig stof en vuilvrij te maken. Dit garandeert een optimale hechting en de duurzaamheid van het product.

Ontdek hier onze bijdrage aan
een duurzame wereld:



STICKSOL COMFORT BOVENPLAAT VOOR TEGELS 6 MM


TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

De Sticksol C6/4T BT bovenplaat bestaat uit 1 stuk en is voorzien van 4 verticale afstandhouders en 10 mm hoog, dit met een zelfklevende weerbestendige bescherm laag.

Deze bovenplaat wordt gecombineerd met een Comfort regelbare drager naar keuze en ondersteund tegels. Er is telkens een mogelijkheid tot het breken van de opstanden.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	6 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	0.0551 kg/stuk
Hoogte van de afstandhouders	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4




Draagkracht: 2.400 kg/m²




Getest op Broof T4 en BFL-S1

ANDERE COMFORT BOVENPLATEN

Tegels




C2/4T



C6/4T



C2/4T BT



C3/4T



C3/4T BT

Hout



CPV+

Andere



CO

COMFORT ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

Tilelock visible



Tilelock invisible



VERPAKKING

Doos

Afmetingen	265 x 630 x 115 mm
Brutogewicht	2,76 kg
Hoeveelheid	50 stuks/doos

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Brutogewicht	206,63 kg
Hoeveelheid	3.750 stuks/pallet - 75 dozen

INSTALLATIEVOORWAARDEN

- Droog Weer: Zorg ervoor dat de installatie plaatsvindt onder droge weersomstandigheden. Regen of hoge luchtvochtigheid kan de kwaliteit van de installatie negatief beïnvloeden.
- Temperatuur: De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C tijdens de installatie. Lagere temperaturen kunnen de eigenschappen van het product en de hechting beïnvloeden.
- Voorbereiding van de Tegel: Het is essentieel om de tegel waarop het product wordt aangebracht volledig stof en vuilvrij te maken. Dit garandeert een optimale hechting en de duurzaamheid van het product.

Ontdek hier onze bijdrage aan
een duurzame wereld:



Made in Belgium