



COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel

uitvoering:

- PE100, SDR11/17, metrisch
- voor de kortst mogelijke verbinding tussen fittingen
- voor mediatemperatuur tussen 0°C tot 60°C
- COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring - nodig voor verbinding

d	DN	SDR	PN	Code	gewicht	z
(mm)	(mm)				(kg)	(mm)
32	25	11	16	738 910 408	0,020	76
40	32	11	16	738 910 409	0,034	80
50	40	11	16	738 910 410	0,059	88
63	50	11	16	738 910 411	0,101	96
75	65	11	16	738 910 412	0,162	110
90	80	11	16	738 910 413	0,264	124
110	100	11	16	738 910 414	0,454	144
140	125	11	16	738 910 416	0,855	168
160	150	17	10	738 910 417	0,798	180
225	200	17	10	738 910 420	1,885	220

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>